

ROTHEN RUST VELO Spray sbloccante penetrante e de-carbonizzante

DESCRIZIONE

ROTHEN RUST VELO è un fluido penetrante, sbloccante, de-grippante di natura petrolifera. Per la sua bassa tensione superficiale, **ROTHEN RUST VELO** penetra in profondità dissolvendo la ruggine, morchie resinose, residui di vernice, sbloccando con estrema rapidità bulloni e dadi grippati.

Particolarmente aggressivo nei confronti dell'ossido di ferro (ruggine), **ROTHEN RUST VELO** lascia sui pezzi trattati un sottile film lubrificante antiruggine che garantisce a bulloneria, tiranti e viteria industriale in genere una efficace protezione antiruggine. Il prodotto non dà origine a macchie o striature su metalli siano essi leghe di alluminio o metalli gialli.

PROPRIETA'

Non contiene solventi clorurati, aromatici, toluolo, benzolo, etc..

Non contiene ammine alifatiche oli minerali di classe inferiore a 3 (ACGIH).

La confezione spray non contiene propellenti CFC regolati dal D.L. 549/92.

La confezione spray è dotata di speciale valvola a 360° che ne consente l'uso anche capovolta.

IMPIEGHI

ROTHEN RUST VELO è specifico per sbloccare, lubrificare, rimuovere umidità, eliminare rumori e cigolii. Particolarmente indicato per assemblaggi, smontaggi e articolazioni arrugginite.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE TIPICHE (*)

CARATTERISTICA	UNITA' di MISURA	ESITO
Aspetto	---	Bruno, liquido oleoso
Odore	---	Lieve caratteristico
Densità a 15°C	kg/l	0,815
Punto di infiammabilità	°C	> 55 (rif. base aerosol)
Tensione superficiale a 25°C	---	25,3
Test di idrorepellenza	---	Superato

(*) i valori sopra riportati si riferiscono alla normale produzione industriale e non costituiscono specifica, sono indicativi e possibili di variazioni e miglioramenti.

