



SkyRise HD Medium, Tenda da tetto

- Progettata per resistere agli eventi atmosferici in qualsiasi stagione.
- Può ospitare fino a tre persone.
- Facile da montare e smontare senza bisogno di attrezzi.
- Ampie finestre e lucernari per migliorare l'areazione e avere una vista panoramica dell'esterno.
- Copertura in poliestere 600 D antistrappo, con trattamento impermeabilizzante in PU, colonna d'acqua 3000 mm.
- Telo antipioggia e antistrappo supplementare in poliestere 210 D, colonna d'acqua 3000 mm.
- Tiranti e picchetti per assicurare la tenda al terreno in caso di forte vento.
- Fondale con speciale finitura resistente all'abrasione per una maggiore durata nel tempo.
- Scala regolabile in altezza con chiusura automatica, per una facile installazione.
- Materasso in schiuma ad alta densità (spessore 64 mm), rivestimento rimovibile per una facile pulizia.
- Le zanzariere poste ai lati e nella parte superiore garantiscono una perfetta ventilazione.
- Telaio in alluminio leggero, resistente e progettato per semplificare l'installazione.
- Copertura di protezione in PVC 680 g/m² per proteggerla dalle intemperie quando inutilizzata.
- Sistema antifurto con doppia serratura SKS.
- Dimensioni aperta 243 x 142 x H 122 cm.
- Dimensioni chiusa 122 x 142 x H 41 cm, peso 52 kg.

- Il veicolo e le barre portatutto devono avere una capacità di carico di almeno 75 Kg.
 - Adatta ad essere installata su barre Yakima aerodinamiche e su barre quadrate fino a 32x32 mm e rettangolari fino a 32x76 mm.
 - Su veicoli dotati di mancorrenti rialzati, le barre trasversali devono essere posizionate più vicino possibile ai supporti dei mancorrenti.
 - Distanza tra le barre compresa tra 66 e 103 cm (apertura sul lato del veicolo); oppure tra 66 e 88 cm (apertura sul retro del veicolo).
 - Lunghezza minima delle barre 66 cm tra i due piedi d'appoggio.
- Se non è possibile, devono potersi estendere di almeno 10 cm oltre il piede d'appoggio. La base di fissaggio della tenda deve essere posizionata entro 2,5 cm dal piede d'appoggio delle barre.
- Distanza massima tra il punto più alto delle barre e il terreno 249 cm.
 - Non montare la tenda su mancorrenti deboli, senza supporto centrale oppure su barre con kit attacchi del tipo staffe/tamponi.