

CONSIDERAZIONI GENERALI SUI DEFLETTORI ARIA

L'installazione dei deflettori d'aria sui finestrini della vettura, fornisce una naturale circolazione d'aria all'interno della vettura, evitando l'appannamento dei vetri nelle giornate umide e fredde.

Proteggono le persone all'interno, da correnti d'aria dirette quando si viaggia con i finestrini aperti.

In viaggio riducono notevolmente la quantità di sporco che si deposita sui vetri, consentendo una migliore visibilità dagli specchi laterali

I finestrini possono rimanere parzialmente aperti nel corso di pioggia o neve; molto indicati nella guida in fuoristrada, permettono la circolazione dell'aria evitando contemporaneamente che rami e vegetazione possano colpire i trasportati nella vettura.

Lo stile estetico della vettura migliora notevolmente.

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DEI DEFLETTORI ARIA



Aprire il vetro completamente, passare all'interno del canale della guarnizione un panno imbevuto con detergente non schiumoso, sino alla pulizia completa.



Rimuovere le protezioni in carta dal biadesivo, evitando di toccare con le mani la parte adesiva fissata sul deflettore d'aria, rimasta scoperta e pronta al fissaggio.



Inserire il deflettore nel canale della guarnizione, iniziando dal basso, in prossimità dello specchio retrovisore.



Inserire la parte finale del deflettore alla fine dello sportello, lasciando fuori dalla sede il punto di maggiore curvatura dello stesso.



Flettendo delicatamente il deflettore nella parte di maggior curvatura, farlo entrare nella guarnizione.



Verificare e far entrare completamente il bordo del deflettore lungo tutta la guarnizione dello sportello.



Accostare il deflettore alla guarnizione verso il lato esterno, tirandolo delicatamente verso se stessi.



A montaggio ultimato, chiudere il vetro dello sportello; lasciarlo chiuso per almeno sessanta minuti, per la coesione finale.

Su alcune vetture con alzacristallo elettrico, può accadere che il vetro non si chiuda completamente o si riapra automaticamente, in questo caso insistere svariate volte, chiudendo ed aprendo il vetro, sino a che non venga memorizzata dal sensore di chiusura del vetro, la forza necessaria per lo scorrimento.

Questo prodotto è importato direttamente dalla TopX, per qualsiasi dettaglio, il nostro ufficio tecnico è a sua disposizione.

Grazie