

# ATF SPEED D III MULTIVEHICLE



Fluido sintetico Multi-vehide formulato per essere impiegato sulla maggior parte delle trasmissioni automatiche e delle idroguide per le quali il costruttore prescrive fluidi di tipo ATF.

Adatto alle vetture Europee, Americane e Asiatiche.

- Massima protezione degli ingranaggi contro l'usura
- Migliore efficienza della trasmissione
- Superiore resistenza contro il degrado e l'ossidazione termica
- Rendimento costante per lungo tempo e alle temperature ambientali più estreme
- 100% sintetico

## PERFORMANCE LEVEL

DEXRON III H

MERCON V

Allison C4

Voith G607

ZF TE-ML 03D/04D/14A/14B/16L/17C

MB 236.5 - 236.9

MAN 339 Type V1-Z1-Z2

## SUITABLE FOR USE

MB 236.7-236.10-236.11-236.12

Audi G 052 025-A2/ G 052 162-A1/ VW G 052 990 A2

BMW 7045E-LA2634-LT71141-ETL8072B

Chrysler ATF+3- +4

SAAB 93 165 147/Volvo Part # 1161540-8

Honda ATF-Z1 (except in CVTs)

Toyota Type T-N(JWS 3309)-Type T

Nissan Matic D-J-K/ Subaru ATF-HP

Mazda ATF-M III, MV

Mitsubishi / Hyundai SP-II / SP-III

JASO 1A